ROYAL STAHL

Allgemeine Daten		
Artikelnummer	K6490-00	
Höhe x Breite x Tiefe	1233 x 455 x 455	mm
Gewicht	145/167	kg
Feuerraum		
Höhe x Breite x Tiefe	386/170 x 342 x 342	mm
Glasscheibe sichtbar		
Höhe x Breite	460 x 348	mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)		
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1223	mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	228	mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1110	mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	173	mm
Leistungsangaben		
Nennwärmeleistung	6	kW
Raumheizvermögen	108	m^3
Angaben zur Schornsteinbemessung		
Abgasmassenstrom	7,5	g/s
Abgasstutzentemperatur	253	°C
Mindestförderdruck	0,12	mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material		
Unter der Feuerstätte (dB)	0	mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	0	mm
Decke (dC)	> 750	mm
Rückwand (dR)	150	mm
Seitlich (dS)	150/1000*	mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	650	mm
Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP)	1000	mm
Abgaswerte		
CO	< 1,250	g/m^3
Staub	< 0,04	g/m^3
Mindestwirkungsgrad	> 80	%
Energieeffizienzklasse	A	
Erfüllte Abgasnormen		
EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt	
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt	
§ 15a	erfüllt	
Regensburger Norm	erfüllt	
Münchener Norm	erfüllt	



Produktbesonderheiten

- Rauchrohranschluss oben
- Rauchrohranschluss hinten
- Außenluftanschluss hinten
- Außenluftanschluss unten
- 33 cm Holzscheite
- Eckofen
- Automatischer Türverschluss
- Mehrfachverriegelung
- Wärmespeichersteinsatz†
- Höhenverstellbare Füße

Fireplace GmbH Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl
Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya
www.fireplace.de | info@fireplace.de
Tel.: 0365 83899030

* von der Glasseitenwand

† 20 Kg Wärmespeichersteine optional bestellbar. Art.-Nr. M1640-00

Technische Änderungen sind vorbehalten. Drucktechnische Farbabweichung nicht ausgeschlossen. Keine Haftung für Druckfehler.